

## LIMEA GIGANT hermetyk



Moc **75 W**  
Strumień świetlny\* **13000 lm (360°)**  
Barwa światła **NW**  
IK **10**

Napięcie **230 V**  
Temperatura barwowa **4000 K**  
Kąt rozsyłu światła **120 °**  
Klasa szczelności **IP65**



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

Dane techniczne:

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Kod                         | SLI028027NW_PW      |
| Moc                         | 75 W                |
| Prąd                        | 332 mA              |
| Napięcie                    | 230 V               |
| Klasa energetyczna          | C                   |
| Zużycie energii             | 75 kWh/1000h        |
| Częstotliwość               | 50 Hz               |
| Klasa ochronności PP        | I                   |
| Zasilacz w komplecie        | +                   |
| Współczynnik mocy           | 0.99                |
| Strumień świetlny użytkowy* | 13000 lm (360°)     |
| Strumień świetlny**         | 11200 lm (360°)     |
| Skuteczność świetlna        | 173 lm/W            |
| Światłość                   | 3600 cd             |
| Temperatura barwowa         | 4000 K              |
| Barwa światła               | NW                  |
| Kąt rozsyłu światła         | 120 °               |
| RA                          | 80                  |
| Jednolitość barw SDCM max   | 3                   |
| Możliwość ściemniania       | -                   |
| Zakres temperatur pracy     | -20/+40 °           |
| Trwałość                    | 50000 h             |
| Materiał obudowy            | POLIWĘGLAN/ PC      |
| IK                          | 10                  |
| Klasa szczelności           | IP65                |
| Kolor                       | Szary/Biały         |
| Wymiary (AxBxC)             | 1490x72x70 mm       |
| Do użytku                   | WEW/ZEW             |
| Sposób montażu              | NATYNKOWY/ZWIESZANY |
| Zastosowanie                | INT/EXT             |
| Made in                     | PRC                 |
| Inne                        | max 10szt w lini ,  |



\*dotyczy zastosowanego źródła LED. \*\*Strumień świetlny oprawy