

DURE



CE

|             |                       |                             |               |
|-------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|
| Leistung    | <b>12 W</b>           | Nennspannung                | <b>230 V</b>  |
| Lichtstrom* | <b>1500 lm (360°)</b> | Farbtemperatur              | <b>3000 K</b> |
| Lichtfarbe  | <b>Warm white</b>     | Ausstrahlungswinkel         | <b>110 °</b>  |
| IK          | <b>6</b>              | Klasse der Dichtheitsklasse | <b>IP54</b>   |



Sehen Sie mehr auf der entsprechenden Seite ➔



 Benutzerhandbuch



 Konformitätserklärung



 Photometrische Datei



#### Technische Daten:

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Produktidentifikator                | SLI043007Warm white_PW |
| Leistung                            | 12 W                   |
| Nennstrom                           | 86 mA                  |
| Nennspannung                        | 230 V                  |
| Energieverbrauch                    | 12 kWh/1000h           |
| Frequenz                            | 50HZ Hz                |
| Schutzklasse                        | II                     |
| Leistungsfaktor                     | 0.6                    |
| Nutzbarer Lichtstrom*               | 1500 lm (360°)         |
| Lichtstrom**                        | 1100 lm (360°)         |
| Lampenlichtausbeute                 | 125 lm/W               |
| Farbtemperatur                      | 3000 K                 |
| Lichtfarbe                          | Warm white             |
| Ausstrahlungswinkel                 | 110 °                  |
| RA                                  | 80                     |
| Gleichmäßigkeit der Farben SDCM max | 5                      |
| Dimmbar                             | Nein                   |
| Arbeitstemperaturbereich            | -20/+40 °              |
| Lebensdauer des Produkts            | 17000 h                |
| Werkstoff des Gehäuses              | PC+PS                  |
| IK                                  | 6                      |
| Klasa szczelności                   | IP54                   |
| Farbe                               | Weiß                   |
| Maß (axbxc)                         | 145x34 mm              |
| Befestigungsloch                    | 120 mm                 |
| Zur Verwendung                      | Innen                  |
| Montageart                          | Einbaustrahler         |
| Anwendung                           | INT                    |
| Hergestellt in                      | PRC                    |



\*Gilt für die verwendete LED-Quelle. \*\*Leuchtenlichtstrom