

WLD+40002



Leistung **6 W**

Farbtemperatur **3000 K**

Ausstrahlungswinkel **24 °**

Nennspannung **48 V**

Lichtfarbe **Warm white**

Klasse der Dichtheitsklasse **IP20**



Sehen Sie mehr auf der entsprechenden Seite ➔



 Benutzerhandbuch



 Konformitätserklärung



 Photometrische Datei



Technische Daten:

Produktidentifikator	WLD+40002
Leistung	6 W
Nennstrom	115 mA
Nennspannung	48 V
Energieverbrauch	6 kWh/1000h
Frequenz	DC Hz
Schutzklasse	III
Leistungsfaktor	1
Nutzbarer Lichtstrom*	555 lm (360°)
Lichtstrom**	370 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	93 lm/W
Lichtstärke	1050 cd
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	Warm white
Ausstrahlungswinkel	24 °
RA	>90
Enthält die Leuchtmittel	Ja
Hersteller von LED-Dioden	osram
Gleichmäßigkeit der Farben SDCM max	5
Dimmbar	Nein
Arbeitstemperaturbereich	-20 bis +40 °
Lebensdauer des Produkts	50000 h
Werkstoff des Gehäuses	AL+PC
Klasa szczelności	IP20
Farbe	Weiß
Maß (axbxc)	35x140x178 mm
Zur Verwendung	Innen
Montageart	NA SZYŁE
Anwendung	Innen
Hergestellt in	PRC



*Gilt für die verwendete LED-Quelle, **Leuchtenlichtstrom