

**WOJP04015**



**CE**

Leistung **35 W**

Farbtemperatur **3000 K**

Ausstrahlungswinkel **24 °**

Nennspannung **230 V**

Lichtfarbe **Warm white**

Klasse der Dichtheitsklasse **IP20**



Photometrische Datei



3D-Modell

CEL42PR03593024W\_DALI

#### Technische Daten:

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Produktidentifikator                | WOJP04015      |
| Leistung                            | 35 W           |
| Nennstrom                           | 167.4 mA       |
| Nennspannung                        | 230 V          |
| Energieverbrauch                    | 35 kWh/1000h   |
| Frequenz                            | 50HZ Hz        |
| Schutzklasse                        | II             |
| Netzteil im Set                     | +              |
| Netzteilhersteller                  | OSRAM          |
| Leistungsfaktor                     | 0.93           |
| Nutzbarer Lichtstrom*               | 3850 lm (360°) |
| Lichtstrom**                        | 3500 lm (360°) |
| Lampenlichtausbeute                 | 110 lm/W       |
| Farbtemperatur                      | 3000 K         |
| Lichtfarbe                          | Warm white     |
| Ausstrahlungswinkel                 | 24 °           |
| RA                                  | 90             |
| Enthält die Leuchtmittel            | +              |
| Hersteller von LED-Dioden           | CREE           |
| Gleichmäßigkeit der Farben SDCM max | 3              |
| Dimmbar                             | DALI           |
| Arbeitstemperaturbereich            | -20/+40 °      |
| Lebensdauer des Produkts            | 50000 h        |
| Werkstoff des Gehäuses              | ALUMINIUM      |
| Klasa szczelności                   | IP20           |
| Farbe                               | Weiß           |
| Maß (axbxc)                         | 180x130 mm     |
| Befestigungsloch                    | Ø145 mm        |
| Zur Verwendung                      | wewnqtrz       |
| Montageart                          | Einbaustrahler |
| Anwendung                           | Innen          |
| Hergestellt in                      | PL             |



\*Gilt für die verwendete LED-Quelle. \*\*Leuchtenlichtstrom