MDR40 TRAGO MINI

CE

Leistung	4 W	Nennspannung	230 V
Lichtstrom*	230 lm (90°)	Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	Warm white	Ausstrahlungswinkel	55 °
Klasa szczelności	IP20		

MDR40EC0483055W_MR11

Wojnarowscy Sp. z o.o.
40-432 Katowice, Gospodarcza 16, Poland
www.spectrumled.eu

WOJP06229

Technische Daten:

Produktidentifikator	WOJP06229
Leistung	4 W
Nennstrom	30 mA
Nennspannung	230 V
Energieverbrauch	4 kWh/1000h
Frequenz	50HZ Hz
Schutzklasse	I
Netzteil im Set	+
Leistungsfaktor	0.5
Nutzbarer Lichtstrom*	230 lm (90°)
Lichtstrom**	300 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	57.5 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	Warm white
Ausstrahlungswinkel	55 °
RA	80
Enthält die Leuchtmittel	+
Gleichmäßigkeit der Farben SDCM max	3
Dimmbar	Nein
Arbeitstemperaturbereich	-20/+40 °
Lebensdauer des Produkts	17000 h
Werkstoff des Gehäuses	ALUMINIUM
Klasa szczelności	IP20
Farbe	Weiß
Maß (axbxc)	50x175x145 mm
Zur Verwendung	Innen
Montageart	3-Phasen Aufbauschiene
Anwendung	INT
Hergestellt in	PL



*Gilt für die verwendete LED-Quelle. **Leuchtenlichtstrom

Wojnarowscy Sp. z o.o.
40-432 Katowice, Gospodarcza 16, Poland
www.spectrumled.eu