

VERTO BLOCK CCT

SLI003052CCT_PW

Elewacyjna oprawa oświetleniowa VERTO BLOCK CCT z możliwością zmiany barwy światła (CCT), o mocy 20 W, wysokiej skuteczności świetlnej 120 lm/W. Dzięki możliwości zmiany temperatury barwowej (CCT) zakresie 2700/4000/6000K możemy dopasować barwę światła w zależności od potrzeb i preferencji. Posiada bardzo wysoką klasę szczelności IP65, zapewniającą ochronę przed wnikaniem pyłu oraz strumieniami wody. Przeznaczona do montażu natynkowego.

CCT

IP65



Moc	20 W
Strumień świetlny*	2400 lm (360°)
Barwa światła	CCT
Klasa szczelności	IP65

Napięcie	230 V
Temperatura barwowa	2700/4000/6000 K
Kąt rozsyłu światła	160/120 °

Dane techniczne

Kod	SLI003052CCT_PW
Moc	20 W
Prąd	160 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	20 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	II
Współczynnik mocy	0,5
Strumień świetlny użytkowy*	2400 lm (360°)
Strumień świetlny**	1600 lm (360°)
Skuteczność świetlna	120 lm/W
Temperatura barwowa	2700/4000/6000 K
Barwa światła	CCT
Kąt rozsyłu światła	160/120 °
RA	80
Zawiera źródło	+
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	TWORZYWO SZTUCZNE
Klasa szczelności	IP65
Kolor	CZARNY
Wymiary (AxBxC)	320x130x100 mm
Do użytku	WEWNĄTRZ,ZEWNĄTRZ
Sposób montażu	NATYNKOWY
Zastosowanie	INT/EXT
Made in	PRC
Inne	Funkcja zmiany barwy światła 2700K/4000K/6000K
	,

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	10 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.85 kg

Dokumenty powiązane

 Instrukcja obsługi

