

STREETOS 100W uliczna




CE

Moc **100 W**
Strumień świetlny* **14600 lm (360°)**
Barwa światła **NW**
IK **9**

Napięcie **230 V**
Temperatura barwowa **4000 K**
Kąt rozsyłu światła **130/80 °**
Klasa szczelności **IP66**



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu 




 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

Dane techniczne:

Kod	SLI027015NW_PW
Moc	100 W
Prąd	430 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	100 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	I
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	14600 lm (360°)
Strumień świetlny**	14000 lm (360°)
Skuteczność świetlna	146 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	130/80 °
RA	70
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, PLASTIC
IK	9
Klasa szczelności	IP66
Kolor	SZARY
Wymiary (AxBxC)	536x166x77 mm
Otwór montażowy	60 mm
Do użytku	ZEW
Sposób montażu	Na słup
Zastosowanie	EXT
Made in	PRC
Inne	100-265V ,



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy