

STREETOS 2 200W z czujnikiem zmierzchu



CE

Moc **200 W**
Strumień świetlny* **28000 lm (360°)**
Barwa światła **NW**
IK **9**

Napięcie **230 V**
Temperatura barwowa **4000 K**
Kąt rozsyłu światła **145/75 °**
Klasa szczelności **IP65**



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

Dane techniczne:

Kod	SLI027019NW_PW
Moc	200 W
Prąd	880 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	200 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	I
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	28000 lm (360°)
Strumień świetlny**	27000 lm (360°)
Skuteczność świetlna	140 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	145/75 °
RA	70
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, PC
IK	9
Klasa szczelności	IP65
Kolor	SZARY
Wymiary (AxBxC)	755x253x124 mm
Otwór montażowy	60 mm
Do użytku	ZEW
Sposób montażu	Na słup
Zastosowanie	EXT
Made in	PRC
Inne	100-277V ,



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy