

**LIMEA MINI HERMETYK 1500mm 45W NW 230V 120st IP65 1563x53x28mm BIAŁY**



Moc	<b>45 W</b>	Napięcie	<b>230 V</b>
Strumień świetlny*	<b>5400 lm (120°)</b>	Temperatura barwowa	<b>4000 K</b>
Barwa światła	<b>NW</b>	Kąt rozsyłu światła	<b>120 °</b>
Klasa szczelności	<b>IP65</b>		



 Instrukcja obsługi




 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

**Dane techniczne:**

Kod	SLI028031NW
Moc	45 W
Prąd	200 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	E
Zużycie energii	45 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	II
Współczynnik mocy	0.98
Strumień świetlny użytkowy*	5400 lm (120°)
Strumień świetlny**	5150 lm (360°)
Skuteczność świetlna	120 lm/W
Światłość	1550 cd
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	>80
Zawiera źródło	TAK
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	Tworzywo Sztuczne
Klasa szczelności	IP65
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	1680 x 52 x 27 mm
Do użytku	WEW/ZEW
Sposób montażu	NATYNKOWY/ZWIESZANY
Zastosowanie	WEW/ZEW
Made in	PRC
Inne	dane na moduł Fi use=5400 P=45W ,



\*dotyczy zastosowanego źródła LED. \*\*Strumień świetlny oprawy  
Maksymalna ilość opraw do podłączenia w linii: 8 .