

NOCTIS LUX 2 10W naświetlacz z czujnikiem ruchu



Moc	10 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	850 lm (120°)	Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW	Kąt rozsyłu światła	100 °
Klasa szczelności	IP44		



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu ➔

 Deklaracja zgodności Plik fotometryczny

Dane techniczne:

Kod	SLI029041WW_CZUJNIK
Moc	10 W
Prąd	70 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	10 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	I
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.5
Strumień świetlny użytkowy*	850 lm (120°)
Strumień świetlny**	810/850 lm (360°)
Skuteczność świetlna	81 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	100 °
RA	80
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, PLASTIC, GLASS
Klasa szczelności	IP44
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	160x104x25 mm
Do użytku	WEW/ZEW
Sposób montażu	NATYNKOWY
Zastosowanie	INT/EXT
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy

Czujnik ruchu PIR (sensor regulowany, zasięg: 2-10 m. (<24°C), czas świecenia: 10 s. - 7 m., czujnik zmierzchu: 3 - 2000 LUX)