


NOCTIS LUX 3 100W naświetlacz



Moc	100 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	8700 lm (120°)	Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW	Kąt rozsyłu światła	100 °
IK	07	Klasa szczelności	IP65



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu 



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

Dane techniczne:

Kod	SLI029047WW_PW
Moc	100 W
Prąd	435 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	100 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	I
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.5
Strumień świetlny użytkowy*	8700 lm (120°)
Strumień świetlny**	8700 lm (360°)
Skuteczność świetlna	86 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	100 °
RA	>70
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, GLASS
IK	07
Klasa szczelności	IP65
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	270x210x27 mm
Do użytku	ZEW
Sposób montażu	NATYNKOWY
Zastosowanie	EXT
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy