

NOCTIS LUX 3

SLI029049CW_CZUJNIK_PW



Dowiedz się
więcej

Naświetlacz NOCTIS LUX 3, o mocy 20 W, wysokiej skuteczności świetlnej 103 lm/W. Posiada wysoką klasę szczelności IP44, dzięki czemu doskonale sprawdzi się w miejscach o podwyższonej wilgotności. Klasa IK07 zapewnia odporność na uderzenia. Świeci światłem o zimnej barwie (6000K). Przeznaczona do montażu natynkowego.

IP44

IK07



Moc	20 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	2050 lm (120°)	Temperatura barwowa	6000 K
Barwa światła	CW	Kąt rozsyłu światła	100 °
IK	07	Klasa szczelności	IP44

Dane techniczne

Kod	SLI029049CW_CZUJNIK_PW
Moc	20 W
Prąd	90 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	20 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	I
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	2050 lm (120°)
Strumień świetlny**	2050 lm (360°)
Skuteczność świetlna	103 lm/W
Temperatura barwowa	6000 K
Barwa światła	CW
Kąt rozsyłu światła	100 °
RA	>70
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, GLASS
IK	07
Klasa szczelności	IP44
Kolor	CZARNY
Wymiary (AxBxC)	120x170x53 mm
Do użytku	ZEW
Sposób montażu	NATYNKOWY
Zastosowanie	EXT
Made in	PRC



Dokumenty powiązane



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

