

NOCTIS MAX

SLI029058CW_PW

Naświetlacz NOCTIS MAX, o mocy 150 W. Wykonana jest z komponentów o wysokiej jakości, potwierdzonej 5 letnią gwarancją. Posiada bardzo wysoką klasę szczelności IP65, zapewniającą ochronę przed wnikaniem pyłu oraz strumieniami wody. Klasa IK08 zapewnia odporność na uderzenia. Wąski kąt świecenia 85° daje kierunkowe światło, dzięki czemu można lepiej wyeksponować wybrane powierzchnie. Przeznaczona do montażu natynkowego.



Moc	150 W
Strumień świetlny*	14000 lm (120°)
Barwa światła	CW
IK	08

Napięcie	230 V
Temperatura barwowa	6500 K
Kąt rozsyłu światła	85 °
Klasa szczelności	IP65

Dane techniczne

Kod	SLI029058CW_PW
Moc	150 W
Prąd	655 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	150 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	I
Współczynnik mocy	0.99
Strumień świetlny użytkowy*	14000 lm (120°)
Strumień świetlny**	14000 lm (360°)
Skuteczność świetlna	93 lm/W
Światłość	7800 cd
Temperatura barwowa	6500 K
Barwa światła	CW
Kąt rozsyłu światła	85 °
RA	>80
Zawiera źródło	+
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 DO +40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM+PC LENS
IK	08
Klasa szczelności	IP65
Kolor	SZARY
Wymiary (AxBxC)	360x262x30 mm
Do użytku	ZEW
Sposób montażu	NATYNKOWY
Zastosowanie	EXT
Made in	PRC



Dokumenty powiązane



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

