

NOCTIS SOLARIS 2

SLI029064CW

Oprawa oświetleniowa NOCTIS SOLARIS 2, o mocy 200 W. Posiada bardzo wysoką klasę szczelności IP65, zapewniającą ochronę przed wnikaniem pyłu oraz strumieniami wody. Świeci światłem o zimnej barwie (6000K). Wąski kąt świecenia 90° daje kierunkowe światło, dzięki czemu można lepiej wyeksponować wybrane powierzchnie. Przeznaczona do montażu natynkowego.



Moc	200 W
Temperatura barwowa	6000 K
Kąt rozsyłu światła	90 °

Napięcie	3.2 V
Barwa światła	CW
Klasa szczelności	IP65

Dane techniczne

Kod	SLI029064CW
Moc	200 W
Napięcie	3.2 V
Zużycie energii	200 kWh/1000h
Klasa ochrony PP	III
Strumień świetlny**	2000 lm (360°)
Temperatura barwowa	6000 K
Barwa światła	CW
Kąt rozsyłu światła	90 °
RA	>70
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	26000 h
Materiał obudowy	ABS+PC
Klasa szczelności	IP65
Kolor	CZARNY
Wymiary (AxBxC)	230x172x39mm + panel 390x300x17 mm
Do użytku	ZEW
Sposób montażu	NATYNKOWY
Zastosowanie	EXT
Made in	PRC
Inne	Working time 14h, Charging time 4-6h ,

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	5 szt.
Ilość na palecie	80 szt.
Waga brutto (1 szt.)	1.4 kg

Dokumenty powiązane

 Deklaracja zgodności

