

# NOCTIS LUX 4

SLI029075WW\_CZUJNIK\_PW

Naświetlacz NOCTIS LUX 4, o mocy 20 W. Posiada wysoką klasę szczelności IP44, dzięki czemu doskonale sprawdzi się w miejscach o podwyższonej wilgotności. Klasa IK07 zapewnia odporność na uderzenia. Świeci światłem o ciepłej barwie (3000K). Przeznaczona do montażu natynkowego.

IP44

IK07



Moc	<b>20 W</b>	Napięcie	<b>230 V</b>
Strumień świetlny*	<b>1650 lm (120°)</b>	Temperatura barwowa	<b>3000 K</b>
Barwa światła	<b>WW</b>	Kąt rozsyłu światła	<b>100 °</b>
IK	<b>07</b>	Klasa szczelności	<b>IP44</b>

## Dane techniczne

---

Kod	SLI029075WW_CZUJNIK_PW
Moc	20 W
Prąd	95 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	20 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	I
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	1650 lm (120°)
Strumień świetlny**	1650 lm (360°)
Skuteczność świetlna	83 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	100 °
RA	>70
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, GLASS
IK	07
Klasa szczelności	IP44
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	116x174x53 mm
Do użytku	ZEW
Sposób montażu	NATYNKOWY
Zastosowanie	EXT
Made in	PRC
Inne	Czujnik ruchu PIR ,

## Dokumenty powiązane

---



 Instrukcja obsługi

