

# NYMPHEA PROXI

SLI031043NW\_PW

Oprawa oświetleniowa NYMPHEA PROXI, o mocy 18 W. Posiada wysoką klasę szczelności IP54, dzięki czemu doskonale sprawdzi się w miejscach o podwyższonej wilgotności. Świeci światłem o neutralnej - najbardziej uniwersalnej barwie (4000K), która sprawdzi się w pomieszczeniach, z których korzystamy na co dzień, zapewniając komfort podczas codziennych czynności. Przeznaczona do montażu natynkowego. Produkt posiada atest PZH, dzięki czemu można go zastosować do pomieszczeń podwyższonych wymaganiami higienicznymi.

IP54



Moc	<b>18 W</b>	Napięcie	<b>230 V</b>
Strumień świetlny*	<b>2200 lm (360°)</b>	Temperatura barwowa	<b>4000 K</b>
Barwa światła	<b>NW</b>	Kąt rozsyłu światła	<b>120 °</b>
Klasa szczelności	<b>IP54</b>		

## Dane techniczne

Kod	SLI031043NW_PW
Moc	18 W
Prąd	130 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	18 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	II
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.6
Strumień świetlny użytkowy*	2200 lm (360°)
Strumień świetlny**	1800 lm (360°)
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	80
Zawiera źródło	+
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 +40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	PP (POLIPROPYLEN)
Klasa szczelności	IP54
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	300x60 mm
Do użytku	WEWNĄTRZ,ZEWNĄTRZ
Sposób montażu	NATYNKOWY
Zastosowanie	INT/EXT
Made in	PRC
Inne	Czujnik PIR (ruch + światło) ,



## Dokumenty powiązane



 Instrukcja obsługi




 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny



Regulacja czujnika ruchu PIR  
Adjustable PIR motion sensor



Czujnik zmierzchu  
Daylight sensor

A1-4	1
B1-4	25 Lux
	Disable

Zakres wykrywania  
Detection area

2	100%
	50%

Czas świecenia  
Hold time

3	4
20 s	B3 B4
30 s	A3 B4
60 s	B3 A4
90 s	A3 A4

