

NYMPHEA PROXI

SLI031043WW_PW

Oprawa oświetleniowa NYMPHEA PROXI, o mocy 18 W. Posiada wysoką klasę szczelności IP54, dzięki czemu doskonale sprawdzi się w miejscach o podwyższonej wilgotności. Świeci światłem o ciepłej barwie (3000K), które sprzyja relaksowaniu się i odpoczynkowi, sprawiając że oświetlane pomieszczenie jest bardziej przytulne. Przeznaczona do montażu natynkowego. Produkt posiada atest PZH, dzięki czemu można go zastosować do pomieszczeń podwyższonych wymaganiami higienicznymi.

IP54



Moc	18 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	2000 lm (360°)	Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW	Kąt rozsyłu światła	120 °
Klasa szczelności	IP54		

Dane techniczne

Kod	SLI031043WW_PW
Moc	18 W
Prąd	130 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	18 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	II
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.6
Strumień świetlny użytkowy*	2000 lm (360°)
Strumień świetlny**	1600 lm (360°)
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	80
Zawiera źródło	+
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 +40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	PP (POLIPROPYLEN)
Klasa szczelności	IP54
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	300x60 mm
Do użytku	WEWNĄTRZ,ZEWNĄTRZ
Sposób montażu	NATYNKOWY
Zastosowanie	INT/EXT
Made in	PRC
Inne	Czujnik PIR (ruch + światło) ,



Dokumenty powiązane



 Instrukcja obsługi




 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny



Regulacja czujnika ruchu PIR
Adjustable PIR motion sensor



Czujnik zmierzchu
Daylight sensor

A1-4	1
B1-4	25 Lux
	Disable

Zakres wykrywania
Detection area

2	100%
	50%

Czas świecenia
Hold time

3	4
20 s	B3 B4
30 s	A3 B4
60 s	B3 A4
90 s	A3 A4

