


ANDROMEDA

SLI033021NW_PW

Oprawa oświetleniowa ANDROMEDA, z regulacją mocy na zasilaczu (15-27 W), wysokiej skuteczności świetlnej 119 lm/W. Wyposażona jest w dodatkowy reflektor (w komplecie z oprawą) dzięki czemu możliwa jest zmiana kąta świecenia: 36 lub 60 stopni. Wykonana jest z komponentów o wysokiej jakości, potwierdzonej 5 letnią gwarancją. Wyróżnia się także bardzo wysokim wskaźnikiem oddawania barw RA>90. Świeci światłem o neutralnej - najbardziej uniwersalnej barwie (4000K), która sprawdzi się w pomieszczeniach, z których korzystamy na codzień, zapewniając komfort podczas codziennych czynności. Przeznaczona do montażu na szynoprzewód.



Moc **15-27 W**
Temperatura barwowa **4000 K**
Kąt rozsyłu światła **36, 60 °**

Napięcie **230 V**
Barwa światła **NW**
Klasa szczelności **IP20**

Dane techniczne

Kod	SLI033021NW_PW
Moc	15-27 W
Prąd	120 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	27 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	II
Zasilacz w komplecie	TAK
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	3200 lm (360°)
Strumień świetlny**	1600-2600 lm (360°)
Skuteczność świetlna	119 lm/W
Światłość	6100 cd
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	36, 60 °
RA	>90
Zawiera źródło	TAK
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, PLASTIC
Klasa szczelności	IP20
Kolor	CZARNY
Wymiary (AxBxC)	74x170x170 mm
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	na szynoprzewód
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC
Inne	DIP SWITCH - regulowana moc oprawy ,



Dokumenty powiązane



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny



 Model 3D

