

ALGINE PREMIUM

SLI035049NW

Panel LED ALGINE PREMIUM, o mocy 30 W, wysokiej skuteczności świetlnej 146 lm/W. Wykonana jest z komponentów o wysokiej jakości, potwierdzonej 5 letnią gwarancją. Świeci światłem o neutralnej - najbardziej uniwersalnej barwie (4000K), która sprawdzi się w pomieszczeniach, z których korzystamy na codzień, zapewniając komfort podczas codziennych czynności. Przeznaczona zarówno do montażu natynkowego, podtynkowego i zwieszanego. Produkt posiada atest PZH, dzięki czemu można go zastosować do pomieszczeń podwyższonych wymaganiami higienicznymi.



Moc	30 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	4400 lm (360°)	Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW	Kąt rozsyłu światła	120 °
IK	06	Klasa szczelności	IP20

Dane techniczne

Kod	SLI035049NW
Moc	30 W
Prąd	135 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	30 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	II
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	4400 lm (360°)
Strumień świetlny**	3800 lm (360°)
Skuteczność świetlna	146 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	80
Jednolitość barw SDCM max	3
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, PLASTIC
IK	06
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	595x595x12 mm
Otwór montażowy	575x575 mm
Do użytku	WEW
Sposób montażu	podtynkowy, natynkowy, zwieszany
Zastosowanie	INT
Made in	PRC

Dokumenty powiązane

 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności Plik fotometryczny