

# ALGINE BACKLIGHT

SLI035064NW\_PW

Panel LED ALGINE BACKLIGHT, o mocy 26 W, wysokiej skuteczności świetlnej 165 lm/W. Wykonana jest z komponentów o wysokiej jakości, potwierdzonej 5 letnią gwarancją. Świeci światłem o neutralnej - najbardziej uniwersalnej barwie (4000K), która sprawdzi się w pomieszczeniach, z których korzystamy na co dzień, zapewniając komfort podczas codziennych czynności. Przeznaczona zarówno do montażu natynkowego i podtynkowego. Produkt posiada atest PZH, dzięki czemu można go zastosować do pomieszczeń podwyższonych wymaganiach higienicznych.



Moc	<b>26 W</b>	Napięcie	<b>230 V</b>
Strumień świetlny*	<b>4300 lm (360°)</b>	Temperatura barwowa	<b>4000 K</b>
Barwa światła	<b>NW</b>	Kąt rozsyłu światła	<b>120 °</b>
Klasa szczelności	<b>IP20</b>		

## Dane techniczne

---

Kod	SLI035064NW_PW
Moc	26 W
Prąd	115 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	26 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	I
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	4300 lm (360°)
Strumień świetlny**	3900 lm (360°)
Skuteczność świetlna	165 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	>80
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	Aluminium/Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	595x595x32 mm
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	natynkowy, podtynkowy
Zastosowanie	INT
Made in	PRC

## Dokumenty powiązane

---



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

