

ALGINE 45W panel



CE

Moc	45 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	5800 lm (360°)	Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW	Kąt rozsyłu światła	120 °
UGR	<19	IK	06



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności

Dane techniczne:

Kod	SLI035071NW_PW
Moc	45 W
Prąd	200 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	45 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	II
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.95
Strumień świetlny użytkowy*	5800 lm (360°)
Strumień świetlny**	4700 lm (360°)
Skuteczność świetlna	129 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	120 °
UGR	<19
RA	80
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	DALI
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, PLASTIC
IK	06
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	595x595x10 mm
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	PODTYNKOWY/NATYNKOWY/ZWIESZANY
Zastosowanie	INT
Made in	PRC
Inne	L90B50 50000h, MTBF 80000h ,



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy