

# ALGINE

SLI038019CCT

Inteligentna oprawa LED ALGINE 12W CCT downlight SPECTRUM SMART z możliwością zmiany temperatury barwowej światła (CCT), ściemniania (DIMM) oraz zdalnego uruchamiania i sterowania za pomocą aplikacji na Twoim urządzeniu mobilnym. Przeznaczona do montażu podtynkowego. Produkt posiada atest PZH, dzięki czemu można go zastosować do pomieszczeń podwyższonych wymaganiach higienicznych.

CCT

IK06



Moc	<b>12 W</b>	Napięcie	<b>230 V</b>
Strumień świetlny*	<b>1150 lm (120°)</b>	Temperatura barwowa	<b>3000-6500 K</b>
Barwa światła	<b>CCT</b>	Kąt rozsyłu światła	<b>120 °</b>
IK	<b>06</b>	Klasa szczelności	<b>IP20</b>

## Dane techniczne

---

Kod	SLI038019CCT
Moc	12 W
Prąd	110 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	E
Zużycie energii	12 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	II
Strumień świetlny użytkowy*	1150 lm (120°)
Strumień świetlny**	1150 lm (360°)
Skuteczność świetlna	96 lm/W
Temperatura barwowa	3000-6500 K
Barwa światła	CCT
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	80
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	SMART
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	PLASTIC, STEEL
IK	06
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	162x162x35 mm
Otwór montażowy	155x155 mm
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	PODTYNKOWY
Zastosowanie	INT
Made in	PRC

## Dokumenty powiązane

---



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny



 Model 3D

