

## DURE 3 18W downlight



|                    |                       |                     |               |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| Moc                | <b>18 W</b>           | Napięcie            | <b>230 V</b>  |
| Strumień świetlny* | <b>2200 lm (360°)</b> | Temperatura barwowa | <b>4000 K</b> |
| Barwa światła      | <b>NW</b>             | Kąt rozsyłu światła | <b>110 °</b>  |
| IK                 | <b>6</b>              | Klasa szczelności   | <b>IP54</b>   |



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu 



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny



Dane techniczne:

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Kod                         | SLI043011NW_PW |
| Moc                         | 18 W           |
| Prąd                        | 135 mA         |
| Napięcie                    | 230 V          |
| Zużycie energii             | 18 kWh/1000h   |
| Częstotliwość               | 50 Hz          |
| Klasa ochronności PP        | II             |
| Współczynnik mocy           | 0.6            |
| Strumień świetlny użytkowy* | 2200 lm (360°) |
| Strumień świetlny**         | 1600 lm (360°) |
| Skuteczność świetlna        | 123 lm/W       |
| Temperatura barwowa         | 4000 K         |
| Barwa światła               | NW             |
| Kąt rozsyłu światła         | 110 °          |
| RA                          | 80             |
| Jednolitość barw SDCM max   | 5              |
| Możliwość ściemniania       | NIE            |
| Zakres temperatur pracy     | -20/+40 °      |
| Trwałość                    | 17000 h        |
| Materiał obudowy            | PC+PS          |
| IK                          | 6              |
| Klasa szczelności           | IP54           |
| Kolor                       | BIAŁY          |
| Wymiary (AxBxC)             | 170x170x34 mm  |
| Otwór montażowy             | 145x145 mm     |
| Do użytku                   | WEWNĄTRZ       |
| Sposób montażu              | PODTYNKOWY     |
| Zastosowanie                | INT            |
| Made in                     | PRC            |



\*dotyczy zastosowanego źródła LED. \*\*Strumień świetlny oprawy