

PLATEO 3 high bay



Moc **200 W**
Strumień świetlny* **30000 lm (120°)**
Barwa światła **NW**
IK **10**

Napięcie **230 V**
Temperatura barwowa **4000 K**
Kąt rozsyłu światła **90 °**
Klasa szczelności **IP65**



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

Dane techniczne:

Kod	SLI044016NW
Moc	200 W
Prąd	880 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	C
Zużycie energii	200 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	I
Współczynnik mocy	0.98
Strumień świetlny użytkowy*	30000 lm (120°)
Strumień świetlny**	30000 lm (360°)
Skuteczność świetlna	150 lm/W
Światłość	13000 cd
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	90 °
RA	>80
Zawiera źródło	TAK
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	1-10
Zakres temperatur pracy	-25 DO +40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM
IK	10
Klasa szczelności	IP65
Kolor	CZARNY
Wymiary (AxBxC)	335x110 mm
Do użytku	ZEW/WEW
Sposób montażu	ZWIESZANY
Made in	PRC
Inne	strumień use dla diody ,



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy