

PLATEO SUN high bay



Moc **190 W**
Strumień świetlny* **20400 lm (90°)**
Barwa światła **NW**
UGR **-**

Napięcie **230 V**
Temperatura barwowa **4000 K**
Kąt rozsyłu światła **90 °**
IK **09**



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

Dane techniczne:

Kod	SLI044021NW
Moc	190 W
Prąd	840 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	E
Zużycie energii	190 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	I
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	20400 lm (90°)
Strumień świetlny**	18000 lm (360°)
Skuteczność świetlna	95 lm/W
Światłość	9300 cd
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	90 °
UGR	-
RA	>80
Zawiera źródło	TAK
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 DO +40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM
IK	09
Klasa szczelności	IP66
Kolor	CZARNY
Wymiary (AxBxC)	353x114 mm
Do użytku	WEW/ZEW
Sposób montażu	ZWIESZANY
Zastosowanie	WEW/ZEW
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy