


## PLATEO SUN 2 200W high bay



CE

Moc	<b>200 W</b>	Napięcie	<b>230 V</b>
Strumień świetlny*	<b>25000 lm (360°)</b>	Temperatura barwowa	<b>4000 K</b>
Barwa światła	<b>NW</b>	Kąt rozsyłu światła	<b>90 °</b>
IK	<b>07</b>	Klasa szczelności	<b>IP65</b>



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu 



 Instrukcja obsługi




 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

Dane techniczne:

Kod	SLI044023NW_PW
Moc	200 W
Prąd	880 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	200 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	I
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	25000 lm (360°)
Strumień świetlny**	22000 lm (360°)
Skuteczność świetlna	125 lm/W
Światłość	13300 cd
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	90 °
RA	>80
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 DO +40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM
IK	07
Klasa szczelności	IP65
Kolor	CZARNY
Wymiary (AxBxC)	314x77 mm
Do użytku	ZEW
Sposób montażu	ZWIESZANY
Zastosowanie	ZEWNĄTRZ
Made in	PRC



\*dotyczy zastosowanego źródła LED. \*\*Strumień świetlny oprawy