

PLATEO 3 1-10V 100W high bay



CE

Moc	100 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	15500 lm (360°)	Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW	Kąt rozsyłu światła	90 °
IK	09	Klasa szczelności	IP65



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu



Instrukcja obsługi




Deklaracja zgodności



Plik fotometryczny

Dane techniczne:

Kod	SLI044024NW_PW
Moc	100 W
Prąd	450 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	100 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	I
Współczynnik mocy	0.95
Strumień świetlny użytkowy*	15500 lm (360°)
Strumień świetlny**	15000 lm (360°)
Skuteczność świetlna	155 lm/W
Światłość	7000 cd
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	90 °
RA	80
Zawiera źródło	TAK
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	1-10V
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, PC
IK	09
Klasa szczelności	IP65
Kolor	CZARNY
Wymiary (AxBxC)	250x120 mm
Do użytku	WEWNĄTRZ,ZEWNĄTRZ
Sposób montażu	ZWIESZANY
Zastosowanie	INT/EXT
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy