

LIMEA SLIM 2 60W hermetyk



Moc	60 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	9600 lm (120°)	Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW	Kąt rozsyłu światła	120 °
IK	08	Klasa szczelności	IP66



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu ➔



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

Dane techniczne:

Kod	SLI047005NW
Moc	60 W
Prąd	270 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	60 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	II
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.95
Strumień świetlny użytkowy*	9600 lm (120°)
Strumień świetlny**	8400 lm (360°)
Skuteczność świetlna	160 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	80
Zawiera źródło	+
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-30/+40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	Tworzywo Sztuczne
IK	08
Klasa szczelności	IP66
Kolor	Biały
Wymiary (AxBxC)	1700x65x67 mm
Do użytku	WEW/ZEW
Sposób montażu	NATYNKOWY/ZWIESZANY
Zastosowanie	INT/EXT
Made in	PRC
Inne	L80B10 50000h MTBF 80000h For inline/power cord as ,



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy