

ALLDAY BASIC CCT

SLI047300CCT_PW

Oprawa oświetleniowa ALLDAY BASIC CCT z możliwością zmiany barwy światła (CCT), o mocy 40 W, wysokiej skuteczności świetlnej 125 lm/W. Dzięki możliwości zmiany temperatury barwowej (CCT) zakresie 2700/4000/6000K możemy dopasować barwę światła w zależności od potrzeb i preferencji. Wykonana jest z komponentów o wysokiej jakości, potwierdzonej 5 letnią gwarancją. Przeznaczona zarówno do montażu natynkowego i zwieszanego.



Moc	40 W
Strumień świetlny*	5000 lm (360°)
Barwa światła	CCT
Klasa szczelności	IP20

Napięcie	230 V
Temperatura barwowa	2700/4000/6000 K
Kąt rozsyłu światła	115 °

Dane techniczne

Kod	SLI047300CCT_PW
Moc	40 W
Prąd	175 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	40 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	I
Zasilacz w komplecie	TAK
Współczynnik mocy	0.95
Strumień świetlny użytkowy*	5000 lm (360°)
Strumień świetlny**	4000 lm (360°)
Skuteczność świetlna	125 lm/W
Temperatura barwowa	2700/4000/6000 K
Barwa światła	CCT
Kąt rozsyłu światła	115 °
RA	80
Zawiera źródło	TAK
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	1203x42x37 mm
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	NATYNKOWY, ZWIESZANY
Zastosowanie	WEW
Made in	PL
Inne	Funkcja zmiany barwy światła 2700K/4000K/6000K

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	15 szt.
Ilość na palecie	360 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.9 kg

Dokumenty powiązane

 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności Plik fotometryczny

