

ALLDAY BASIC CCT 3F

SLI047303CCT_PW_3F_ZWI



Moc	50 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	6250 lm (360°)	Temperatura barwowa	2700/4000/6000 K
Barwa światła	CCT	Kąt rozsyłu światła	115 °
Klasa szczelności	IP20		

Dane techniczne

Kod	SLI047303CCT_PW_3F_ZWI
Moc	50 W
Prąd	220 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	50 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	I
Zasilacz w komplecie	TAK
Współczynnik mocy	0.95
Strumień świetlny użytkowy*	6250 lm (360°)
Strumień świetlny**	5000 lm (360°)
Skuteczność świetlna	125 lm/W
Temperatura barwowa	2700/4000/6000 K
Barwa światła	CCT
Kąt rozsyłu światła	115 °
RA	80
Zawiera źródło	TAK
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM
Klasa szczelności	IP20
Kolor	CZARNY
Wymiary (AxBxC)	1503x42x37 mm
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	natynkowy, zwieszany
Zastosowanie	WEW
Made in	PL
Inne	Funkcja zmiany barwy światła 2700K/4000K/6000K

