

HALLS LINE high bay



Moc	150 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	23000 lm (360°)	Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW	Kąt rozsyłu światła	90 °
UGR	n/a	IK	10



 Instrukcja obsługi




 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

Dane techniczne:

Kod	SLI048002NW_PW
Moc	150 W
Prąd	670 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	D
Zużycie energii	150 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	I
Zasilacz w komplecie	TAK
Współczynnik mocy	0.95
Strumień świetlny użytkowy*	23000 lm (360°)
Strumień świetlny**	21000 lm (360°)
Skuteczność świetlna	153 lm/W
Światłość	11000 cd
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	90 °
UGR	n/a
RA	>80
Zawiera źródło	TAK
Możliwość ściemniania	+
Zakres temperatur pracy	-20 +40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM
IK	10
Klasa szczelności	IP66
Kolor	CZARNY
Wymiary (AxBxC)	745x126x95 mm
Do użytku	ZEW/WEW
Sposób montażu	ZWIESZANY
Czy ma pracować w warunkach innych niż normalne?	TAK
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy
W zestawie znajdują się 2 szt. zawiesia o długości 1 metra.