

HALLS LINE

SLI048003NW_PW

Oprawa oświetleniowa typu high bay HALLS LINE, o mocy 150 W, wysokiej skuteczności świetlnej 153 lm/W. Wykonana jest z komponentów o wysokiej jakości, potwierdzonej 5 letnią gwarancją. Posiada bardzo wysoką klasę szczelności IP66, zapewniającą ochronę przed wnikaniem pyłu oraz strumieniami wody. Klasa IK10 zapewnia odporność na uderzenia. Świeci światłem o neutralnej - najbardziej uniwersalnej barwie (4000K). Przeznaczona do montażu zwieszanego.




Moc	150 W
Strumień świetlny*	23000 lm (360°)
Barwa światła	NW
IK	10

Napięcie	230 V
Temperatura barwowa	4000 K
Kąt rozsyłu światła	75x140 °
Klasa szczelności	IP66

Dane techniczne

Kod	SLI048003NW_PW
Moc	150 W
Prąd	670 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	150 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	I
Zasilacz w komplecie	TAK
Współczynnik mocy	0.95
Strumień świetlny użytkowy*	23000 lm (360°)
Strumień świetlny**	21000 lm (360°)
Skuteczność świetlna	153 lm/W
Światłość	11000 cd
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	75x140 °
RA	>80
Zawiera źródło	TAK
Możliwość ściemniania	TAK
Zakres temperatur pracy	-20 +40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM
IK	10
Klasa szczelności	IP66
Kolor	CZARNY
Wymiary (AxBxC)	745x126x95 mm
Do użytku	ZEW/WEW
Sposób montażu	ZWIESZANY
Czy ma pracować w warunkach innych niż normalne?	TAK
Made in	PRC



Dokumenty powiązane



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

