

## MADARA AR111 PAR30 GU10 E27 na szynoprzewód



Napięcie **250 V**

Klasa szczelności **IP20**

Trzonek **GU10/E27**



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny



**Dane techniczne:**

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Kod                     | SLIP003005                     |
| Napięcie                | 250 V                          |
| Klasa ochronności PP    | I                              |
| Zasilacz w komplecie    | +                              |
| Zawiera źródła          | -                              |
| Zakres temperatur pracy | -20/+40 °                      |
| Trwałość                | 17000 h                        |
| Materiał obudowy        | ALUMINIUM                      |
| Trzonek                 | GU10/E27                       |
| Klasa szczelności       | IP20                           |
| Kolor                   | CZARNY                         |
| Wymiary (AxBxC)         | 120x270 mm                     |
| Do użytku               | wewnątrz                       |
| Sposób montażu          | NA SZYNĘ 3 FAZOWĄ/OBWODOWĄ     |
| Zastosowanie            | INT                            |
| Made in                 | PRC                            |
| Inne                    | MAX 25W LED; MAX 50W Halogen , |



\*dotyczy zastosowanego źródła LED. \*\*Strumień świetlny oprawy

\*AR111 GU10 lub PAR30. Oprawa bez źródła światła. W zestawie adapter na E27 lub na GU10.