


## LUNARIX 1 dwukierunkowy 2W CCT kinkiet



Moc	<b>2 W</b>	Napięcie	<b>230 V</b>
Strumień świetlny*	<b>200 lm (360°)</b>	Temperatura barwowa	<b>2700/4000/6500 K</b>
Barwa światła	<b>CCT</b>	Kąt rozsyłu światła	<b>45 °</b>
Klasa szczelności	<b>IP54</b>		



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu 



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

Dane techniczne:

Kod	SLIP007016
Moc	2 W
Prąd	20 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	2 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	II
Strumień świetlny użytkowy*	200 lm (360°)
Strumień świetlny**	150 lm (360°)
Skuteczność świetlna	100 lm/W
Światłość	220 cd
Temperatura barwowa	2700/4000/6500 K
Barwa światła	CCT
Kąt rozsyłu światła	45 °
RA	>90
Zawiera źródło	TAK
Jednolitość barw SDCM max	5
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	POLIWĘGLAN
Klasa szczelności	IP54
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	110x100x40 mm
Do użytku	ZEW/WEW
Sposób montażu	NATYNKOWY
Zastosowanie	INT/EXT
Made in	PRC



\*dotyczy zastosowanego źródła LED. \*\*Strumień świetlny oprawy