

LUNARIX 2

SLIP007019

Oprawa oświetleniowa LUNARIX 2 z możliwością zmiany barwy światła (CCT), o mocy 4 W, wysokiej skuteczności świetlnej 100 lm/W. Dzięki możliwości zmiany temperatury barwowej (CCT) zakresie 2700/4000/6500K możemy dopasować barwę światła w zależności od potrzeb i preferencji. Oprawa posiada soczewki z obu stron dzięki czemu świeci w górę oraz w dół. Posiada wysoką klasę szczelności IP54, dzięki czemu doskonale sprawdzi się w miejscach o podwyższonej wilgotności. Wyróżnia się także bardzo wysokim wskaźnikiem oddawania barw RA>90. Wąski kąt świecenia 45° daje kierunkowe światło, dzięki czemu można lepiej wyeksponować wybrane przedmioty lub powierzchnie. Przeznaczona do montażu natynkowego.

CCT

RA
>90

IP54



Moc	4 W
Strumień świetlny*	400 lm (360°)
Barwa światła	CCT
Klasa szczelności	IP54

Napięcie	230 V
Temperatura barwowa	2700/4000/6500 K
Kąt rozsyłu światła	45 °

Dane techniczne

Kod	SLIP007019
Moc	4 W
Prąd	32 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	4 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	II
Strumień świetlny użytkowy*	400 lm (360°)
Strumień świetlny**	300 lm (360°)
Skuteczność świetlna	100 lm/W
Światłość	220 cd
Temperatura barwowa	2700/4000/6500 K
Barwa światła	CCT
Kąt rozsyłu światła	45 °
RA	>90
Zawiera źródło	TAK
Jednolitość barw SDCM max	5
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	POLIWĘGLAN
Klasa szczelności	IP54
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	110x100x40 mm
Do użytku	ZEW/WEW
Sposób montażu	NATYNKOWY
Zastosowanie	INT/EXT
Made in	PRC
Inne	Info do instrukcji - Zaw. 2 źródła św. o EEI F ,

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	40 szt.
Ilość na palecie	1000 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.23 kg

Dokumenty powiązane

 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności

