

WLD PLANK CCT

WLD+20010

Oprawa oświetleniowa WLD PLANK CCT z możliwością zmiany barwy światła (CCT), o mocy 20/30/40 W, wysokiej skuteczności świetlnej 109 lm/W. Dzięki możliwości zmiany temperatury barwowej (CCT) zakresie od 3000K do 6000K możemy dopasować barwę światła w zależności od potrzeb i preferencji. Wykonana jest z komponentów o wysokiej jakości, potwierdzonej 5 letnią gwarancją. Wyróżnia się także bardzo wysokim wskaźnikiem oddawania barw RA>90. Wąski kąt świecenia 40° daje kierunkowe światło, dzięki czemu można lepiej wyeksponować wybrane przedmioty lub powierzchnie. Przeznaczona zarówno do montażu natynkowego i zwieszanego. Montaż natynkowy oraz zwieszany jest możliwy za pomocą dedykowanych akcesoriów do montażu (sprzedawane osobno: ACC+WLD20009_ZAWIESIA - montaż zwieszany, ACC+WLD20009_ZACZEPY - montaż natynkowy).



Moc	20/30/40 W
Temperatura barwowa	2700/4000/6000 K
Kąt rozsyłu światła	40 °

Napięcie	230 V
Barwa światła	CCT
Klasa szczelności	IP20

Dane techniczne

Kod	WLD+20010
Moc	20/30/40 W
Prąd	185 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	40 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	II
Współczynnik mocy	0.95
Strumień świetlny użytkowy*	4350 lm (360°)
Strumień świetlny**	1500/2250/3000 lm (360°)
Skuteczność świetlna	109 lm/W
Światłość	5900 cd
Temperatura barwowa	2700/4000/6000 K
Barwa światła	CCT
Kąt rozsyłu światła	40 °
RA	90
Zawiera źródło	TAK
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM
Klasa szczelności	IP20
Kolor	CZARNY
Wymiary (AxBxC)	1200x100x25 mm
Do użytku	WEW
Sposób montażu	NATYNKOWY, ZWIESZANY
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC
Inne	Funkcja zmiany barwy światła 2700K/4000K/6000K

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	10 szt.
Ilość na palecie	100 szt.
Waga brutto (1 szt.)	1.85 kg

Dokumenty powiązane

 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności Plik fotometryczny

