


# SYSTEM SHIFT - GLOBE P

WLD+40001



Dowiedz się  
więcej

Oprawa oświetleniowa na szynoprzewód SYSTEM SHIFT - GLOBE P, o mocy 5 W, wysokiej skuteczności świetlnej 110 lm/W. Wykonana jest z komponentów o wysokiej jakości, potwierdzonej 5 letnią gwarancją. Wyróżnia się także bardzo wysokim wskaźnikiem oddawania barw RA>90. Świeci światłem o ciepłej barwie (3000K), które sprzyja relaksowaniu się i odpoczynkowi, sprawiając że oświetlane pomieszczenie jest bardziej przytulne. Przeznaczona do montażu na szynoprzewód.



Moc **5 W**  
Temperatura barwowa **3000 K**  
Kąt rozsyłu światła **165 °**

Napięcie **48 V**  
Barwa światła **WW**  
Klasa szczelności **IP20**

## Dane techniczne

Kod	WLD+40001
Moc	5 W
Prąd	100 mA
Napięcie	48 V
Zużycie energii	5 kWh/1000h
Częstotliwość	DC Hz
Klasa ochrony PP	III
Współczynnik mocy	1
Strumień świetlny użytkowy*	550 lm (360°)
Strumień świetlny**	435 lm (360°)
Skuteczność świetlna	110 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	165 °
RA	>90
Zawiera źródło	TAK
Producent diod LED	osram
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 DO +40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	AL+PC
Klasa szczelności	IP20
Kolor	Czarny
Wymiary (AxBxC)	100 (850mm wire) mm
Do użytku	WEW
Sposób montażu	NA SZYNE
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC



## Dokumenty powiązane



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny



 Model 3D

<p>SYSTEM SHIFT CLICK &amp; SHIFT</p>		<p>5 lat gwarancji pięć lat warranty</p> <p>48V</p> <p>Montaż oprawy w obrebie szyby na „click” oraz możliwość swobodnego jej przesuwania</p>
	<p>5 lat gwarancji pięć lat warranty</p> <p>48V</p> <p>Montaż oprawy w obrebie szyby na „click” oraz możliwość swobodnego jej przesuwania</p>	<p>5 lat gwarancji pięć lat warranty</p> <p>48V</p> <p>Montaż oprawy w obrebie szyby na „click” oraz możliwość swobodnego jej przesuwania</p>