



SYSTEM SHIFT NEON FLEX TUBE L 24W na szynoprzewód



CE

Moc	24 W	Napięcie	48 V
Temperatura barwowa	3000 K	Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	360 °	Klasa szczelności	IP20



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu 



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności

Dane techniczne:

Kod	WLD+40059
Moc	24 W
Prąd	435 mA
Napięcie	48 V
Zużycie energii	24 kWh/1000h
Częstotliwość	DC Hz
Klasa ochronności PP	III
Współczynnik mocy	1
Strumień świetlny użytkowy*	2540 lm (360°)
Strumień świetlny**	1800 lm (360°)
Skuteczność świetlna	106 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	360 °
RA	>90
Zawiera źródło	TAK
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 DO +40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	SILIKON
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	22x1500 mm
Do użytku	WEW
Sposób montażu	NA SZYBĘ
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy