

SYSTEM SHIFT BASIC GLOBE PENDANT

WLD+70021NW

Oprawa oświetleniowa na szynoprzewód SYSTEM SHIFT BASIC GLOBE PENDANT, o mocy 10 W, wysokiej skuteczności świetlnej 130 lm/W. Świeci światłem o neutralnej - najbardziej uniwersalnej barwie (4000K), która sprawdzi się w pomieszczeniach, z których korzystamy na co dzień, zapewniając komfort podczas codziennych czynności. Przeznaczona do montażu na szynoprzewód.



Moc	10 W
Temperatura barwowa	4000 K
Kąt rozsyłu światła	120 °

Napięcie	48 V
Barwa światła	NW
Klasa szczelności	IP20

Dane techniczne

Kod	WLD+70021NW
Moc	10 W
Prąd	200 mA
Napięcie	48 V
Zużycie energii	10 kWh/1000h
Częstotliwość	DC Hz
Klasa ochrony PP	III
Współczynnik mocy	1
Strumień świetlny użytkowy*	1300 lm (360°)
Strumień świetlny**	800 lm (360°)
Skuteczność świetlna	130 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	80
Zawiera źródło	TAK
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 DO +40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	AL+PC
Klasa szczelności	IP20
Kolor	Czarny
Wymiary (AxBxC)	90 (1200mm wire) mm
Do użytku	WEW
Sposób montażu	NA SZYNOPRZEWÓD 48V
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	30 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.26 kg

Dokumenty powiązane

 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności