

# SYSTEM SHIFT BASIC GRID XS

WLD+70028NW

Oprawa oświetleniowa na szynoprzewód SYSTEM SHIFT BASIC GRID XS, o mocy 6 W, wysokiej skuteczności świetlnej 100 lm/W. Świeci światłem o neutralnej - najbardziej uniwersalnej barwie (4000K), która sprawdzi się w pomieszczeniach, z których korzystamy na co dzień, zapewniając komfort podczas codziennych czynności. Wąski kąt świecenia 24° daje kierunkowe światło, dzięki czemu można lepiej wyeksponować wybrane przedmioty lub powierzchnie. Przeznaczona do montażu na szynoprzewód.



|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Moc                 | <b>6 W</b>    |
| Temperatura barwowa | <b>4000 K</b> |
| Kąt rozsyłu światła | <b>24 °</b>   |
| Klasa szczelności   | <b>IP20</b>   |

|               |               |
|---------------|---------------|
| Napięcie      | <b>48 V</b>   |
| Barwa światła | <b>NW</b>     |
| UGR           | <b>&lt;19</b> |

## Dane techniczne

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Kod                         | WLD+70028NW         |
| Moc                         | 6 W                 |
| Prąd                        | 100 mA              |
| Napięcie                    | 48 V                |
| Zużycie energii             | 6 kWh/1000h         |
| Częstotliwość               | DC Hz               |
| Klasa ochrony PP            | III                 |
| Współczynnik mocy           | 1                   |
| Strumień świetlny użytkowy* | 600 lm (360°)       |
| Strumień świetlny**         | 400 lm (360°)       |
| Skuteczność świetlna        | 100 lm/W            |
| Światłość                   | 1700 cd             |
| Temperatura barwowa         | 4000 K              |
| Barwa światła               | NW                  |
| Kąt rozsyłu światła         | 24 °                |
| UGR                         | <19                 |
| RA                          | 80                  |
| Zawiera źródło              | TAK                 |
| Jednolitość barw SDCM max   | 5                   |
| Możliwość ściemniania       | NIE                 |
| Zakres temperatur pracy     | -20 DO +40 °        |
| Trwałość                    | 17000 h             |
| Materiał obudowy            | AL+PC               |
| Klasa szczelności           | IP20                |
| Kolor                       | Czarny              |
| Wymiary (AxBxC)             | 110x23x42 mm        |
| Do użytku                   | WEW                 |
| Sposób montażu              | NA SZYNOPRZEWÓD 48V |
| Zastosowanie                | WEW                 |
| Made in                     | PRC                 |

## Dane logistyczne

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Opakowanie zbiorcze  | 50 szt.  |
| Waga brutto (1 szt.) | 0.068 kg |

## Dokumenty powiązane

 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności

