

SYSTEM SHIFT BASIC GRID XS ADJUSTABLE

WLD+70035NW

Oprawa oświetleniowa na szynoprzewód SYSTEM SHIFT BASIC GRID XS ADJUSTABLE, o mocy 6 W, wysokiej skuteczności świetlnej 100 lm/W. Świeci światłem o neutralnej - najbardziej uniwersalnej barwie (4000K), która sprawdzi się w pomieszczeniach, z których korzystamy na co dzień, zapewniając komfort podczas codziennych czynności. Wąski kąt świecenia 24° daje kierunkowe światło, dzięki czemu można lepiej wyeksponować wybrane przedmioty lub powierzchnie. Przeznaczona do montażu na szynoprzewód.



Moc	6 W
Temperatura barwowa	4000 K
Kąt rozsyłu światła	24 °
Klasa szczelności	IP20

Napięcie	48 V
Barwa światła	NW
UGR	<19

Dane techniczne

Kod	WLD+70035NW
Moc	6 W
Prąd	100 mA
Napięcie	48 V
Zużycie energii	6 kWh/1000h
Częstotliwość	DC Hz
Klasa ochrony PP	III
Współczynnik mocy	1
Strumień świetlny użytkowy*	600 lm (360°)
Strumień świetlny**	400 lm (360°)
Skuteczność świetlna	100 lm/W
Światłość	1700 cd
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	24 °
UGR	<19
RA	80
Zawiera źródło	TAK
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 DO +40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	AL+PC
Klasa szczelności	IP20
Kolor	Czarny
Wymiary (AxBxC)	110x23x110 mm
Do użytku	WEW
Sposób montażu	NA SZYNOPRZEWÓD 48V
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	30 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.26 kg

Dokumenty powiązane

 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności