

SYSTEM SHIFT BASIC SPOT L

WLD+70038NW

Oprawa oświetleniowa na szynoprzewód SYSTEM SHIFT BASIC SPOT L, o mocy 20 W, wysokiej skuteczności świetlnej 115 lm/W. Świeci światłem o neutralnej - najbardziej uniwersalnej barwie (4000K), która sprawdzi się w pomieszczeniach, z których korzystamy na co dzień, zapewniając komfort podczas codziennych czynności. Wąski kąt świecenia 24° daje kierunkowe światło, dzięki czemu można lepiej wyeksponować wybrane przedmioty lub powierzchnie. Przeznaczona do montażu na szynoprzewód.



Moc **20 W**
Temperatura barwowa **4000 K**
Kąt rozsyłu światła **24 °**

Napięcie **48 V**
Barwa światła **NW**
Klasa szczelności **IP20**

Dane techniczne

Kod	WLD+70038NW
Moc	20 W
Prąd	450 mA
Napięcie	48 V
Zużycie energii	20 kWh/1000h
Częstotliwość	DC Hz
Klasa ochronności PP	III
Współczynnik mocy	1
Strumień świetlny użytkowy*	2300 lm (360°)
Strumień świetlny**	1400 lm (360°)
Skuteczność świetlna	115 lm/W
Światłość	5400 cd
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	24 °
RA	80
Zawiera źródło	TAK
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 DO +40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	AL+PC
Klasa szczelności	IP20
Kolor	Biały
Wymiary (AxBxC)	55x120x180 mm
Do użytku	WEW
Sposób montażu	NA SZYNE
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC

Dokumenty powiązane



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności
