

SYSTEM SHIFT BASIC GLOBE RING

WLD+70048NW

Oprawa oświetleniowa na szynoprzewód SYSTEM SHIFT BASIC GLOBE RING, o mocy 10 W, wysokiej skuteczności świetlnej 130 lm/W. Świeci światłem o neutralnej - najbardziej uniwersalnej barwie (4000K), która sprawdzi się w pomieszczeniach, z których korzystamy na co dzień, zapewniając komfort podczas codziennych czynności. Wąski kąt świecenia 60° daje kierunkowe światło, dzięki czemu można lepiej wyeksponować wybrane przedmioty lub powierzchnie. Przeznaczona do montażu na szynoprzewód.



Moc	10 W
Temperatura barwowa	4000 K
Kąt rozsyłu światła	60 °

Napięcie	48 V
Barwa światła	NW
Klasa szczelności	IP20

Dane techniczne

Kod	WLD+70048NW
Moc	10 W
Prąd	200 mA
Napięcie	48 V
Zużycie energii	10 kWh/1000h
Częstotliwość	DC Hz
Klasa ochrony PP	III
Współczynnik mocy	1
Strumień świetlny użytkowy*	1300 lm (360°)
Strumień świetlny**	300 lm (360°)
Skuteczność świetlna	130 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	60 °
RA	80
Zawiera źródło	TAK
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 DO +40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	AL+PC
Klasa szczelności	IP20
Kolor	Biały
Wymiary (AxBxC)	90x150 mm
Do użytku	WEW
Sposób montażu	NA SZYNOPRZEWÓD 48V
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	30 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.24 kg

Dokumenty powiązane

 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności