

PASEK LED 24(5,6)W 12V w silikonie rolka 20 metrów w silikonie rolka 20 metrów



|                     |                             |                     |               |
|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|
| Moc                 | <b>24(5,6) W</b>            | Napięcie            | <b>12 V</b>   |
| Strumień świetlny** | <b>2000 (490) lm (360°)</b> | Temperatura barwowa | <b>4000 K</b> |
| Barwa światła       | <b>NW</b>                   | Kąt rozsyłu światła | <b>120 °</b>  |
| Klasa szczelności   | <b>IP44</b>                 |                     |               |



 Deklaracja zgodności

Dane techniczne:

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Kod                       | WOJ+14423               |
| Moc                       | 24(5,6) W               |
| Prąd                      | 1500 mA                 |
| Napięcie                  | 12 V                    |
| Klasa energetyczna        | G                       |
| Zużycie energii           | 6 kWh/1000h             |
| Częstotliwość             | DC Hz                   |
| Współczynnik mocy         | 1                       |
| Strumień świetlny**       | 2000 (490) lm (360°)    |
| Skuteczność świetlna      | 83 lm/W                 |
| Temperatura barwowa       | 4000 K                  |
| Barwa światła             | NW                      |
| Kąt rozsyłu światła       | 120 °                   |
| RA                        | 90                      |
| Jednolitość barw SDCM max | 5                       |
| Możliwość ściemniania     | TAK                     |
| Zakres temperatur pracy   | -20/+40 °               |
| Trwałość                  | 17000 h                 |
| Klasa szczelności         | IP44                    |
| Wymiary (AxBxC)           | 8x20000 mm              |
| Do użytku                 | WEW/ZEW                 |
| Zastosowanie              | INT/EXT                 |
| Made in                   | PRC                     |
| Inne                      | 0,5m-230mA, 1m -460mA , |

