

PASEK LED 55 (15)W 24V COB w silikonie rolka 5 metrów COB w silikonie rolka 5 metrów



|                     |                              |                     |               |
|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------|
| Moc                 | <b>55 (15) W</b>             | Napięcie            | <b>24 V</b>   |
| Strumień świetlny** | <b>4800 (1330) lm (360°)</b> | Temperatura barwowa | <b>4000 K</b> |
| Barwa światła       | <b>NW</b>                    | Kąt rozsyłu światła | <b>120 °</b>  |
| Klasa szczelności   | <b>IP67</b>                  |                     |               |



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu ➔



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

Dane techniczne:

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Kod                       | WOJ+14517             |
| Moc                       | 55 (15) W             |
| Prąd                      | 2300 mA               |
| Napięcie                  | 24 V                  |
| Klasa energetyczna        | G                     |
| Zużycie energii           | 8 kWh/1000h           |
| Częstotliwość             | DC Hz                 |
| Zasilacz w komplecie      | NIE                   |
| Współczynnik mocy         | 1                     |
| Strumień świetlny**       | 4800 (1330) lm (360°) |
| Skuteczność świetlna      | 87 lm/W               |
| Temperatura barwowa       | 4000 K                |
| Barwa światła             | NW                    |
| Kąt rozsyłu światła       | 120 °                 |
| RA                        | 90                    |
| Jednolitość barw SDCM max | 5                     |
| Możliwość ściemniania     | TAK                   |
| Zakres temperatur pracy   | -20/+40 °             |
| Trwałość                  | 50000 h               |
| Klasa szczelności         | IP67                  |
| Wymiary (AxBxC)           | 15x5000 mm            |
| Do użytku                 | WEW                   |
| Zastosowanie              | INT                   |
| Made in                   | PRC                   |
| Inne                      | 1m-625mA ,            |

