

# KULKA LED

WOJ+14651

Źródło LED KULKA LED 1 W o trzonku E-27 oraz o kształcie szklanej 'kulki'. Jest jeszcze bardziej energooszczędne dzięki zastosowaniu trwałych filamentów COG, które zużywają bardzo mało energii elektrycznej. Świeci światłem o bardzo ciepłej barwie (1800K), które sprzyja relaksowaniu się i odpoczynkowi, sprawiając że oświetlane pomieszczenie jest bardziej przytulne. Szeroki kąt świecenia 300° zapewnia równomierne oświetlenie pomieszczeń.



|                     |                     |                     |               |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Moc                 | <b>1 W</b>          | Napięcie            | <b>230 V</b>  |
| Strumień świetlny** | <b>60 lm (360°)</b> | Temperatura barwowa | <b>1800 K</b> |
| Barwa światła       | <b>WW</b>           | Kąt rozsyłu światła | <b>300 °</b>  |
| Trzonek             | <b>E27</b>          | Klasa szczelności   | <b>IP20</b>   |

## Dane techniczne

---

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Kod                         | WOJ+14651    |
| Moc                         | 1 W          |
| Prąd                        | 5 mA         |
| Napięcie                    | 230 V        |
| Zużycie energii             | 1 kWh/1000h  |
| Częstotliwość               | 50 Hz        |
| Współczynnik mocy           | 1            |
| Strumień świetlny użytkowy* | 60 lm (360°) |
| Strumień świetlny**         | 60 lm (360°) |
| Skuteczność świetlna        | 60 lm/W      |
| Temperatura barwowa         | 1800 K       |
| Barwa światła               | WW           |
| Kąt rozsyłu światła         | 300 °        |
| RA                          | 80           |
| Jednolitość barw SDCM max   | 5            |
| Możliwość ściemniania       | NIE          |
| Zakres temperatur pracy     | +40/-20 °    |
| Trwałość                    | 17000 h      |
| Trzonek                     | E27          |
| Klasa szczelności           | IP20         |
| Wymiary (AxBxC)             | 45x76 mm     |
| Made in                     | PRC          |

## Dokumenty powiązane

---



 Deklaracja zgodności

