

## ALLDAY INSPIRE TWO



Moc **76 W**

Barwa światła **TW**

Klasa szczelności **IP20**

Napięcie **230 V**

Kąt rozsyłu światła **80 °**



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu 

ALD10PRO76TW80BB\_DALI

Dane techniczne:

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Kod                         | WOJP06598         |
| Moc                         | 76 W              |
| Prąd                        | 430 mA            |
| Napięcie                    | 230 V             |
| Zużycie energii             | 76 kWh/1000h      |
| Częstotliwość               | 50 Hz             |
| Klasa ochronności PP        | I                 |
| Zasilacz w komplecie        | TAK               |
| Producent zasilacza         | TRIDONIC          |
| Współczynnik mocy           | 0.93              |
| Strumień świetlny użytkowy* | 10260 lm (360°)   |
| Strumień świetlny**         | 9000 lm (360°)    |
| Skuteczność świetlna        | 135 lm/W          |
| Barwa światła               | TW                |
| Kąt rozsyłu światła         | 80 °              |
| RA                          | 80                |
| Zawiera źródło              | +                 |
| Producent diod LED          | SAMSUNG           |
| Jednolitość barw SDCM max   | 3                 |
| Możliwość ściemniania       | DALI              |
| Zakres temperatur pracy     | -20/+40 °         |
| Trwałość                    | 50000 h           |
| Materiał obudowy            | ALUMINIUM         |
| Klasa szczelności           | IP20              |
| Kolor                       | CZARNY            |
| Wymiary (AxBxC)             | 1680X44X74 mm     |
| Do użytku                   | wewnętrzny        |
| Sposób montażu              | ZWIESZANY         |
| Zastosowanie                | WEW               |
| Made in                     | PL                |
| Inne                        | L90B10 - 74000h , |



\*dotyczy zastosowanego źródła LED. \*\*Strumień świetlny oprawy