

**WOJP06749**



**CE**

---

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Moc                 | <b>35 W</b>   |
| Temperatura barwowa | <b>4000 K</b> |
| Kąt rozsyłu światła | <b>15 °</b>   |

---

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Napięcie          | <b>230 V</b> |
| Barwa światła     | <b>WW</b>    |
| Klasa szczelności | <b>IP20</b>  |

---



 Deklaracja zgodności



 Model 3D

Dane techniczne:

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Kod                         | WOJP06749      |
| Moc                         | 35 W           |
| Prąd                        | 167.4 mA       |
| Napięcie                    | 230 V          |
| Klasa energetyczna          | E              |
| Zużycie energii             | 35 kWh/1000h   |
| Częstotliwość               | 50 Hz          |
| Klasa ochrony PP            | II             |
| Zasilacz w komplecie        | +              |
| Producent zasilacza         | BOKE           |
| Współczynnik mocy           | 0.93           |
| Strumień świetlny użytkowy* | 4025 lm (360°) |
| Strumień świetlny**         | 3500 lm (360°) |
| Skuteczność świetlna        | 115 lm/W       |
| Temperatura barwowa         | 4000 K         |
| Barwa światła               | WW             |
| Kąt rozsyłu światła         | 15 °           |
| RA                          | 90             |
| Zawiera źródło              | +              |
| Producent diod LED          | CREE           |
| Jednolitość barw SDCM max   | 3              |
| Możliwość ściemniania       | SMART          |
| Zakres temperatur pracy     | -20/+40 °      |
| Trwałość                    | 50000 h        |
| Materiał obudowy            | ALUMINIUM      |
| Klasa szczelności           | IP20           |
| Kolor                       | BIAŁY          |
| Wymiary (AxBxC)             | 180x130 mm     |
| Otwór montażowy             | Ø145 mm        |
| Do użytku                   | wewnętrzny     |
| Sposób montażu              | PODTYNKOWY     |
| Zastosowanie                | WEW            |
| Made in                     | PL             |



\*dotyczy zastosowanego źródła LED. \*\*Strumień świetlny oprawy.