

BRANTA LUX



CE

| | | | |
|---------------------|---------------|-------------------|--------------|
| Moc | 35 W | Napięcie | 230 V |
| Temperatura barwowa | 4000 K | Barwa światła | NW |
| Kąt rozsyłu światła | 36 ° | Klasa szczelności | IP20 |

MDR51PR03584036LW_CASAMBI

Dane techniczne:

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Kod | WOJP09707 |
| Moc | 35 W |
| Prąd | 167 mA |
| Napięcie | 230 V |
| Zużycie energii | 35 kWh/1000h |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Klasa ochronności PP | I |
| Zasilacz w komplecie | + |
| Producent zasilacza | TCI |
| Współczynnik mocy | 0.93 |
| Strumień świetlny użytkowy* | 4725 lm (360°) |
| Strumień świetlny** | 4000 lm (360°) |
| Skuteczność świetlna | 135 lm/W |
| Temperatura barwowa | 4000 K |
| Barwa światła | NW |
| Kąt rozsyłu światła | 36 ° |
| RA | 80 |
| Zawiera źródło | + |
| Producent diod LED | CREE |
| Jednolitość barw SDCM max | 3 |
| Możliwość ściemniania | CASAMBI |
| Zakres temperatur pracy | -20/+40 ° |
| Trwałość | 50000 h |
| Materiał obudowy | ALUMINIUM |
| Klasa szczelności | IP20 |
| Kolor | BIAŁY |
| Wymiary (AxBxC) | 90X233X300 mm |
| Do użytku | WEW |
| Sposób montażu | NA SZYNE 3 FAZOWĄ/OBWODOWĄ |
| Zastosowanie | WEW |
| Made in | PL |
| Inne | L90B10 - 73000h , |



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy