

## SILENA 2



**CE**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Moc                | <b>27 W</b>           |
| Strumień świetlny* | <b>3510 lm (360°)</b> |
| Barwa światła      | <b>WW</b>             |
| Klasa szczelności  | <b>IP20</b>           |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Napięcie            | <b>230 V</b>  |
| Temperatura barwowa | <b>3000 K</b> |
| Kąt rozsyłu światła | <b>50 °</b>   |

SAL10PR02783050W\_AW

Dane techniczne:

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Kod                         | WOJP09756      |
| Moc                         | 27 W           |
| Prąd                        | 129 mA         |
| Napięcie                    | 230 V          |
| Zużycie energii             | 27 kWh/1000h   |
| Częstotliwość               | 50 Hz          |
| Klasa ochronności PP        | II             |
| Zasilacz w komplecie        | +              |
| Producent zasilacza         | TCI            |
| Współczynnik mocy           | 0.93           |
| Strumień świetlny użytkowy* | 3510 lm (360°) |
| Strumień świetlny**         | 2430 lm (360°) |
| Skuteczność świetlna        | 130 lm/W       |
| Temperatura barwowa         | 3000 K         |
| Barwa światła               | WW             |
| Kąt rozsyłu światła         | 50 °           |
| RA                          | 80             |
| Zawiera źródło              | +              |
| Producent diod LED          | CREE           |
| Jednolitość barw SDCM max   | 3              |
| Możliwość ściemniania       | OPC            |
| Zakres temperatur pracy     | -20/+40 °      |
| Trwałość                    | 50000 h        |
| Materiał obudowy            | ALUMINIUM      |
| Klasa szczelności           | IP20           |
| Kolor                       | BIAŁY          |
| Wymiary (AxBxC)             | 187x150 mm     |
| Otwór montażowy             | Ø175 mm        |
| Do użytku                   | WEW            |
| Sposób montażu              | PODTYNKOWY     |
| Zastosowanie                | WEW            |
| Made in                     | PL             |



\*dotyczy zastosowanego źródła LED. \*\*Strumień świetlny oprawy